Specifications Table for FTXM-A

					FTXM20A5V1B	FTXM20A2V1B	FTXM25A2V1B	FTXM25A5V1B	FTXM35A5V1B	FTXM35A2V1B	FTXM42A2V1B	FTXM42A5V1B	FTXM50A5V1B	FTXM50A2V1B	FTXM60A2V1B
Power input	Cooling		Nom.	kW	0.019	0.019	0.019	0.019	0.029	0.029	0.031	0.031	0.034	0.034	0.035
	Heating		Nom.	kW	0.018	0.018	0.018	0.018	0.019	0.019	0.035	0.035	0.036	0.036	0.034
Casing	Colour				White	White	White	White	White	White	White	White	White	White	White
Dimensions	Unit		Height	mm	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
			Width	mm	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	997
			Depth	mm	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	292
Weight	Unit			kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	14.5
Fan	Air flow rate	Cooling	High	m^3/min	11.9	11.9	11.9	11.9	13.2	13.2	13.3	13.3	12.7	12.7	15.6
			Medium	m^3/min	8.9	8.9	8.9	8.9	9.4	9.4	9.8	9.8	10.4	10.4	13.4
			Low	m^3/min	6.3	6.3	6.3	6.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.8	7.8	11.2
			Silent operation	m^3/min	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	5.0	5.0	5.9	5.9	8.6
		Heating	High	m^3/min	11.4	11.4	11.4	11.4	11.1	11.1	14.0	14.0	14.5	14.5	15.9
			Medium	m^3/min	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	10.0	10.0	11.5	11.5	14.6
			Low	m^3/min	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	8.6	8.6	11.8
			Silent operation	m^3/min	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.3	5.3	6.9	6.9	10.5
Sound power level	Cooling			dBA	54	54	54	54	58	58	60	60	60	60	60
	Heating			dBA	53	53	53	53	53	53	60	60	60	60	59
Sound pressure level	Cooling		High	dBA	41	41	41	41	45	45	45	45	46	46	46
			Medium	dBA	33	33	33	33	37	37	38	38	40	40	42
			Low	dBA	25	25	25	25	29	29	30	30	33	33	37
			Silent operation	dBA	19	19	19	19	19	19	21	21	27	27	30
	Heating		High	dBA	39	39	39	39	39	39	45	45	46	46	45
			Medium	dBA	34	34	34	34	35	35	37	37	41	41	41
			Low	dBA	26	26	27	27	28	28	29	29	34	34	36
			Silent operation	dBA	20	20	20	20	20	20	21	21	31	31	33
Refrigerant	GWP				675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
Piping connections	Liquid		OD	mm	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	Gas		OD	mm	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	12.7
	Drain				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Control systems	Infrared remote control				ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86
	Wired remote control				BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Standard Accessories	Installation manual				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Wireless remote control				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Installation plate				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Screw cover				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	AAA dry-cell batteries				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Operation manual				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Titanium apatite deodorizing filter				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Silver particle filter				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Remote control holder				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Screw bag				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Power supply	Name				V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
	Phase				1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Frequency			Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Voltage			V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Standard Accessories	FTXM60A2V1B														1